

KOMPLETNÍ SYSTÉM K RENOVACI A OŠETŘENÍ VŠECH MATERIÁLŮ



OWATROL OIL®

NÁTĚR PRO KONZERVACI A OŠETŘENÍ VEŠKERÝCH KOVÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



Teplotná odolnost +175°C

BEZBARVÝ KONDICIONÉR BARVY A INHIBITOR KOROZE

Naprostu neporazitelný a zcela jedinečný prostředek v ošetření koroze, zlepšení tekutosti a přilnavosti nátěru. Tepelná odolnost neuvěřitelných +175°C. Víceúčelový vysoce penetrační olej, který schne na vzduchu, vytěsňuje vlhkost a vzduch ze zrezivělého kovu, a tím zabraňuje nežádoucí korozi. OWATROL OIL® je velmi oblíbený a vyhledávaný produkt pro konzervaci povrchu kovářských výrobků. Pro získání stylového, vysoce lesklého zrezivělého vzhledu, lze zrezivělé povrchy po ošetření OWATROL OIL® následně zatřítk produktem DEKS OLJE D.2 - olejový lak s velmi vysokým leskem. OWATROL OIL® lze používat samostatně nebo jako přísadu do barev na bázi oleje nebo alkydů. Zlepšuje vlastnosti, krycí schopnost, tekutost a přilnavost nátěru = žádné olupování nebo opryskávání nátěru. OWATROL OIL® je určený na železné i neželezné kovy a veškeré dřevěné povrchy. Vhodný pro vodorovné i svislé povrchy a vnitřní i venkovní použití.



TRANSYL®

MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ OLEJ S APLIKAČNÍ TEPLOTOU od -30°C až +50°C



Aplikace -30°C až +50°C

MAZACÍ, HLUBOCE PRONIKAVÁ A ROZPÍNAJÍCÍ SE KAPALINA S VYJÍMEČNÝMI VLASTNOSTMI

Vlastnosti jako je perfektní mazací schopnost, rozpínavost a vzlinavost mu umožňují dostat se do špatně dostupných míst. Na povrchu kovu zanechává tenký film, který chrání proti vlhkosti a oxidaci. TRANSYL® je vyhledávaný pomocník jak v domácnostech, tak v průmyslu, kde se využívá jako strojní mazivo při vrtání, řezání a jiném obrábění, kdy zabraňuje poškození a opotřebení. Uvolňuje zrezivělé nebo zatvrdnuté šrouby, vruty, ložiska a instalaterské spoje zanesené rzi. Maže veškeré zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny pohyblivé části. Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení. Je vyjimečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerezovou oceli nebo při řezání plastů. Rozpouští mastnotu, špinavé oleje, pojiva a lepidla, což umožňuje snadné odstranění štítků, pásek, nálepek a přebytečného lepicího materiálu. Neobsahuje žiraviny nebo kyseliny. Neobsahuje silikon.



SPECIÁLNÍ NÁTĚRY OBSAHUJÍCÍ OWATROL OIL® Nátěry s teplotnou odolností +175°C

- OWATROL RA.85
Hliníkový lak pro všechny povrchy.

STŘÍBRNÁ



- OWATROL AP.60
Antikoroziní nátěr přímo na rez.

BÍLÁ ŠEDÁ ČIH. ČERVENÁ ČERNÁ



- OWATROL C.I.P.
Speciální základ přímo na rez.

ČIH. ČERVENÁ



- OWATROL DECO
Dekoratívni nátěr pro všechny typy povrchů.

BÍLÁ ŠEDÁ MODRÁ ZELENÁ HNĚDÁ ČERNÁ



Veškeré informace k těmto produktům naleznete na

www.owatrol.cz



Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 602 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz